

Ceresit CP1 – Nowa formuła!

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie gęstości komponentów CP1.

Ilość składników A i B w dotychczasowej formułacji CP1:

- Składnik A –płyn – 18,7 l
- Składnik B – pył - 9,3 kg

Ilość składników A i B w nowej formułacji CP1.

- Składnik A –płyn –17,3 l
- Składnik B – pył- 9 kg



Po zmieszaniu komponentu A i komponentu B podobnie jak w starej wersji CP1 uzyskujemy ok. 26l gotowej masy. Proporcje mieszania nie zmieniają się. Nowe opakowanie CP1 jest w stanie pokryć dokładnie taką samą powierzchnię co produkt o starej formule.

Nowe CP1 będzie dostępne od 29 czerwca 2015.

Dla przypomnienia najważniejsze zalety produktu CP1:

- podwyższona odporność na UV
- możliwość stosowania również wewnątrz budynków
- wysokoelastyczny, kryjąca rysy w podłożu
- skurcz tylko 8%
- możliwość pokrywania powłokami malarskimi
- aplikacja ręczna i mechaniczna

Orientacyjne zużycie, nowa formuła = stara formuła

Zastosowanie	Grubość świeżej warstwy	Grubość wyschniętej warstwy	Ilość CP1
uszczelnianie przeciw wilgoci gruntowej i wodzie bez ciśnienia	3,3 mm	3,0 mm	3,3 l/m ²
uszczelnianie przeciw wodzie o słupie do 3,0 m	4,4 mm	4,0 mm	4,4 l/m ²

Z poważaniem,

Monika Rudzik
Senior Brand Manager

Jerzy Stańczyk
Marketing Intern